

DISTRIBUTORE DI ACQUA MICROFILTRATA

GRUPPO FRIGO

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.
Gas ecologico R290
Temperature ambiente +10°C | +45°C
Produzione acqua: 80 Ltr/h
Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C
Ice bank: 11Lt

ILLUMINAZIONE

LED

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
Stand-by programmabile

DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)

debattezzazione acqua con lampada UV-C
igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto di ozono o con getto di vapore a 165°C

TECNOLOGIA

Telemetria.
Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
Router Modem 4G LTE applicabile.
EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
Aggiornamenti release software tramite USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

L'UTENTE

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 0,5 ltr e scegliere da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, leggermente frizzante. E scegliere la temperatura dell'acqua: temperatura ambiente, fresca, fredda.



DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	65,5 cm
PROFONDITÀ	72 cm
PESO	140 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

0,7 Kw
230V +/- 10%
Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 160KWh
con optional lampada UV: + 18 KWh