

DISTRIBUTORE DI ACQUA DA BOCCIONI

GRUPPO FRIGO

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.
Gas ecologico R290
Temperature ambiente +10°C | +45°C
Produzione acqua: 45 Ltr/h
Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C
Ice bank: 5/6 Lt

ILLUMINAZIONE

LED

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
Stand-by programmabile

DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)

debattezzazione acqua con lampada UV-C
igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto
di vapore a 165°C

TECNOLOGIA

Telemetria.
Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
Router Modem 4G LTE applicabile.
EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
Aggiornamenti release software tramite WiFi o USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di
ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

L'UTENTE

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 0,5 ltr e scegliere
da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, legger-
mente frizzante. E scegliere la temperatura dell'acqua: tempera-
tura ambiente, fresca, fredda.



DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	65,5 cm
PROFONDITÀ	87 cm
PESO	180 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

0,45 Kw
230V +/- 10%
Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 103KWh